



N° D'IMPRIMÉ T 01187746

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle volontaire total		06/10/2026		26000467	
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES			
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD 6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) ARG 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AV			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013T405					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE MIRAMAS					
(3) COORDONNÉES : 64 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 13140 MIRAMAS Tél : 04 42 55 07 92					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084T1171					
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
GL-100-VQ (F)		25/01/2023		25/01/2023	
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT		MEGANE			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF1RFB00770244089		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10RENVPE11E355		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
156709					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-3.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		6 %		8 %	
Forces verticales :		872 daN		559 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		323 daN	297 daN	226 daN	233 daN
Déséquilibre (<20%) :		9 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :		323 daN	297 daN	226 daN	233 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		75 %			
Frein de stationnement		Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %			
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.03 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.14 %		Lambda (0.97 à 1.03) : 0.995	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.7 %		-1.7 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-4.0 %		-4.0 %	