



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92818918

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		06/10/2026		26008633	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD , ARG 6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré AVG			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
05/10/2028					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 05/10/2027					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013T405					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE MIRAMAS					
(3) COORDONNÉES : 64 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 13140 MIRAMAS Tél : 04 42 55 07 92					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084T1171					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
GK-484-RY (F)		23/11/2022		23/11/2022	
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT		EXPRESS			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF1RJK00170073662		N1		CTTE	
Type / CNIT		Energie			
N10RENCTE005381		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
114632					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
GK-484-RY CT:05/10/2028 POLLU:05/10/2027 N° D'AGRÈMENT : S013T405 N° SÉRIE : VF1RJK00170073662 N° D'IMPRIMÉ : T92818918 S013T405 26008633 XXXXXXXXXX					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+6.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		3 %		6 %	
Forces verticales :		875 daN		549 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		326 daN	302 daN	193 daN	186 daN
Déséquilibre (<20%) :		8 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :		326 daN	302 daN	193 daN	186 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :		70 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		22 %			
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.51 m-1)		C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.0 %		-2.4 %	