N° D'IMPRIMÉ CV60668216

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| TYPE DE CONTÔLE VOLONTAIRE | DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle volontaire total | 09/11/2026 | 26000374 |

## FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

## DÉFAILLANCES CONSTATÉES

**Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)**
2.3.1.a.2. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu excessif
3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant

**Défaillances mineures :**
1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S076C362

RAISON SOCIALE : SASU CONTROLE TECHNIQUE ST JEAN

COORDONNÉES : 10 RUE PIERRE GILLES DE GENNES
76150 SAINT JEAN DU CARDONNAY
Tél : 02 32 93 92 78

## IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 076F1279

SIGNATURE :



## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| GN-731-KF (F) | 18/04/2023 | 18/04/2023 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C5 AIRCROSS |

| N° dans la série du type (VIN) | Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VR7ARHNSSNL066147 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CTRVP1923742 | ES |

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## KILOMÉTRAGE RELEVÉ

121605

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | +5.4 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 6 % | | 8 % | |
| **Forces verticales** : | 908 daN | | 613 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 268 daN | 279 daN | 223 daN | 222 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 4 % | | 1 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 268 daN | 279 daN | 223 daN | 222 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 65 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 %

**Émissions à l'échappement**
CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) :0.999

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -2.0 % -2.4 %

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO