



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92819058

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL									
Contrôle technique périodique		19/10/2026		26008773									
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ											
Favorable		Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13/09/2024 : 41433 km											
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ													
18/10/2028													
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE													
Contrôle technique périodique													
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE													
N° D'AGRÈMENT : S013T405													
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE MIRAMAS													
(3) COORDONNÉES : 64 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 13140 MIRAMAS Tél : 04 42 55 07 92													
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR													
N° D'AGRÈMENT : 084T1171													
SIGNATURE :													
IDENTIFICATION DU VÉHICULE													
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation									
FS-901-YS (F)		25/09/2020		25/09/2020									
Marque		Désignation commerciale											
BMW		X2 SDRIVE18D											
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre									
WBAYK510005P65198		M1		VP									
Type / CNIT		Energie											
M10BMWVP0651773		GO											
Document(s) présenté(s)													
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel													
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ													
56854													
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE													
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :													
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :													
FS-901-YS CT:18/10/2028 N° D'AGRÈMENT : S013T405 N° SÉRIE : WBAYK510005P65198 N° D'IMPRIMÉ : T92819058 S013T405 26008773 XXXXXXXXXX													
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES													
		G		AVANT		D		G		ARRIERE		D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :				+6.1 m/km									
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :				4 %						3 %			
Forces verticales :				932 daN						657 daN			
Frein de service													
Forces de freinage :		318 daN		292 daN		211 daN				209 daN			
Déséquilibre ($<20\%$) :				9 %						1 %			
Forces de freinage (efficacité) :		318 daN		292 daN		211 daN				209 daN			
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :		64 %											
Frein de stationnement				Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :		24 %							
Émissions à l'échappement													
Opacité des fumées(0.3 m-1)		C1:<0.1 m-1		C2:<0.1 m-1									
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.6 %				-2.3 %							
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-4.0 %				-2.6 %							