



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92819067

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																			
Contrôle technique périodique		20/10/2026		26008782																																																																																																			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																					
Favorable		Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07/02/2023 : 22843 km / 04/04/2024 : 80878 km / 03/04/2025 : 123769 km																																																																																																					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																																							
19/10/2028																																																																																																							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																							
Contrôle technique périodique																																																																																																							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : S013T405																																																																																																							
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE MIRAMAS																																																																																																							
(3) COORDONNÉES : 64 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 13140 MIRAMAS Tél : 04 42 55 07 92																																																																																																							
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : 013F1175																																																																																																							
SIGNATURE :																																																																																																							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																							
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																																																																			
GE-342-WB (F)		23/02/2022		23/02/2022																																																																																																			
Marque		Désignation commerciale																																																																																																					
CITROEN		JUMPY SPACETOURER TRIPOD																																																																																																					
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																																																			
VF7VAYHVMZ115077		M1		VASP																																																																																																			
Type / CNIT		Energie																																																																																																					
M10CTRV51706789		GO																																																																																																					
Document(s) présenté(s)																																																																																																							
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel																																																																																																							
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																																																																																							
124537																																																																																																							
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																							
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																																							
GE-342-WB CT:19/10/2028																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : S013T405 N° SÉRIE : VF7VAYHVMZ115077 N° D'IMPRIMÉ : T92819067																																																																																																							
S013T405 26008782 XXXXXXXXXX																																																																																																							
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																							
<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td colspan="2">+0.0 m/km</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td><td></td><td colspan="2">4 %</td><td></td><td colspan="2">11 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td colspan="2">1096 daN</td><td></td><td colspan="2">885 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>317 daN</td><td></td><td>357 daN</td><td>279 daN</td><td></td><td>283 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre ($<20\%$) :</td><td></td><td>12 %</td><td></td><td></td><td>2 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>317 daN</td><td></td><td>357 daN</td><td>279 daN</td><td></td><td>283 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :</td><td colspan="5">62 %</td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :</td><td colspan="5">24 %</td><td></td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Opacité des fumées(0.51 m-1)</td><td colspan="2">C1:<0.1 m-1</td><td colspan="3">C2:<0.1 m-1</td><td></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :</td><td colspan="2">-1.6 %</td><td colspan="2"></td><td>-2.3 %</td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>-3.0 %</td><td></td></tr></tbody></table>							G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.0 m/km					Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		4 %			11 %		Forces verticales :		1096 daN			885 daN		Frein de service							Forces de freinage :	317 daN		357 daN	279 daN		283 daN	Déséquilibre ($<20\%$) :		12 %			2 %		Forces de freinage (efficacité) :	317 daN		357 daN	279 daN		283 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	62 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	24 %						Émissions à l'échappement							Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1		C2:<0.1 m-1				Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :	-1.6 %				-2.3 %		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :					-3.0 %	
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																																	
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.0 m/km																																																																																																					
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		4 %			11 %																																																																																																		
Forces verticales :		1096 daN			885 daN																																																																																																		
Frein de service																																																																																																							
Forces de freinage :	317 daN		357 daN	279 daN		283 daN																																																																																																	
Déséquilibre ($<20\%$) :		12 %			2 %																																																																																																		
Forces de freinage (efficacité) :	317 daN		357 daN	279 daN		283 daN																																																																																																	
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	62 %																																																																																																						
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	24 %																																																																																																						
Émissions à l'échappement																																																																																																							
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1		C2:<0.1 m-1																																																																																																				
Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :	-1.6 %				-2.3 %																																																																																																		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :					-3.0 %																																																																																																		