



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 36649136

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		30/09/2026		26001352	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG 8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
29/09/2028					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013T201					
(9)RAISON SOCIALE : EURL AUTO BILAN DES MOLIERES					
(3) COORDONNÉES : Z.A LES MOLIERES AVENUE DU LUXEMBOURG 13140 MIRAMAS Tél : 04.90.58.34.87. - Fax : 04.90.58.34.87.					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C1317					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
GJ-686-JN (F)		12/09/2022		12/09/2022	
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		C4			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VR7BBYHSANE048076		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10CTRVP170R945		GO			
Document(s) présenté(s)					
Récépissé de dépôt de dossier de Réception à titre isolé, datant de moins d'un an, délivré par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
94071					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
GJ-686-JN CT:29/09/2028 N° D'AGRÈMENT : S013T201 N° SÉRIE : VR7BBYHSANE048076 N° D'IMPRIMÉ : T36649136 S013T201 26001352 XXXXXXXXXX					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+8.8 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		2 %		13 %	
Forces verticales :		811 daN		525 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		329 daN	301 daN	160 daN	176 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :		9 %		10 %	
Forces de freinage (efficacité) :		329 daN	301 daN	160 daN	176 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) : 72 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 26 %					
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.51 m-1)		C5:<0.1 m-1	C6:<0.1 m-1	C7:<0.1 m-1	Moyenne:<0.1 m-1
1					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.5 %		-2.5 %			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 %		-3.4 %			