

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

N° d'imprimé : D140778859

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																												
Contrôle technique périodique	29/09/2026	26180332																																																																												
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																													
Défavorable pour défaillances majeures	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé : ARD, ARG 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2463																																																																													
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre : AV 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif : AV 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux : AR 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG, ARD, ARG 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : AVG Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 29.04.2026: 220 203 km / 14.05.2024: 197 079 km / 03.05.2022: 169 333 km 01.12.2020: 129 742 km / 15.10.2019: 113 487 km																																																																													
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																														
Contre-visite																																																																														
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																														
N° D'AGRÈMENT : S044V033 (9) RAISON SOCIALE : C.T.A. DU SUD LOIRE (3) COORDONNÉES : 119, route de la Gare 44120 VERTOU Tél : 02.40.33.48.45 Fax: 02.40.33.22.07																																																																														
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																														
N° D'AGRÈMENT : 044T1048 SIGNATURE : 																																																																														
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																														
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation DW-041-PH(F) 17/06/2022 15/10/2015 Marque Désignation commerciale AUDI SQ5 TDI (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre WAUZZZ8R7FA129003 M1 VP Type/CNIT Énergie M10AUDVP011E320 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																														
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																													
220210	<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km):</td><td colspan="4">+17.8 m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%):</td><td colspan="4">0 % 2 %</td></tr><tr><td>Force verticales :</td><td colspan="4">1165 daN 927 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td><td>215 daN</td><td>158 daN</td><td>265 daN</td><td>264 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (< 20%) :</td><td colspan="4">27 % 1 %</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>501 daN</td><td>470 daN</td><td>286 daN</td><td>318 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :</td><td colspan="4">75 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</td><td colspan="4">18 %</td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Opacité des fumées (0.50m⁻¹) :</td><td colspan="4">C1: < 0.10 C2: < 0.10</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):</td><td>-0.7 %</td><td>-1.2 %</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):</td><td>0.4 %</td><td>-0.7 %</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km):	+17.8 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%):	0 % 2 %				Force verticales :	1165 daN 927 daN				Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	215 daN	158 daN	265 daN	264 daN	Déséquilibre (< 20%) :	27 % 1 %				Forces de freinage (efficacité) :	501 daN	470 daN	286 daN	318 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	75 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	18 %				Émissions à l'échappement					Opacité des fumées (0.50m ⁻¹) :	C1: < 0.10 C2: < 0.10				Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-0.7 %	-1.2 %			Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	0.4 %	-0.7 %		
	AVANT		ARRIERE																																																																											
	G	D	G	D																																																																										
Ripage (-8 à +8 m/km):	+17.8 m/km																																																																													
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	0 % 2 %																																																																													
Force verticales :	1165 daN 927 daN																																																																													
Frein de service																																																																														
Forces de freinage (déséquilibre) :	215 daN	158 daN	265 daN	264 daN																																																																										
Déséquilibre (< 20%) :	27 % 1 %																																																																													
Forces de freinage (efficacité) :	501 daN	470 daN	286 daN	318 daN																																																																										
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	75 %																																																																													
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	18 %																																																																													
Émissions à l'échappement																																																																														
Opacité des fumées (0.50m ⁻¹) :	C1: < 0.10 C2: < 0.10																																																																													
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-0.7 %	-1.2 %																																																																												
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	0.4 %	-0.7 %																																																																												
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																														