# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

**Sécuritest**

**N° D'IMPRIMÉ T 01329405**

**Exemplaire conservé par le centre**

| TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE | DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle volontaire total | 19/11/2026 | 26002647 |

**FONCTIONS CONTRÔLÉES**

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

**DÉFAILLANCES CONSTATÉES**

**Défaillances mineures :**
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S013T201

(9)RAISON SOCIALE : EURL AUTO BILAN DES MOLIERES

(3) COORDONNÉES : Z.A LES MOLIERES
AVENUE DU LUXEMBOURG
13140 MIRAMAS
Tél : 04.90.58.34.87. - Fax : 04.90.58.34.87.

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 013T0762

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| HG-642-AS (F) | 10/10/2025 | 10/10/2025 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C5 AIRCROSS |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VR7ACYHZ9SL045787 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| M10CTRVP2051328 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

16837

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -5.4 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 8 % | | 0 % | |
| **Forces verticales** : | 872 daN | | 610 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 288 daN | 278 daN | 235 daN | 224 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 4 % | | 5 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 288 daN | 278 daN | 235 daN | 224 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 69 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 26 % | | | | |
| **Émissions à l'échappement** | | | | |
| Opacité des fumées(0.51 m-1) | C1:<0.1 m-1 | C2:<0.1 m-1 | | |
| **Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : | -1.8 % | | -1.8 % | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : | +2.0 % | | -3.4 % | |