N° d'imprimé : **D140019343**

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 05/11/2026 | 26192082 |

**(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

04/11/2028

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S094D172
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE CRETEIL
(3) COORDONNÉES : 6, Rue de la Haute Quinte
Carrefour Pompadour
94000 CRETEIL
Tél : 01.43.99.21.21 Fax: 01.43.99.92.94

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 094D1223
SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ere mise en circulation |
|---|---|---|
| GL-919-FW(F) | 22/12/2022 | 22/12/2022 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | MEGANE |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1RFB00069912860 | M1 | VASP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVPF052727 | GO |

Document(s) présenté(s)
Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

187930

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE**

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km): | -1.2 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%): | 4 % | | 0 % | |
| **Force verticales :** | 939 daN | | 481 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 313 daN | 318 daN | 180 daN | 202 daN |
| **Déséquilibre (< 20%) :** | 2 % | | 11 % | |
| **Forces de freinage (efficacité) :** | 313 daN | 318 daN | 180 daN | 202 daN |

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 71 %
**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥ 18%) : 21 %
**Émissions à l'échappement**
Opacité des fumées (0.51m⁻ ¹) : C1: 0.28 C2: 0.12 C3: < 0.10 Moyenne: 0.16

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-0,5% à -2,5%): | -2.3 % | -1.8 % |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1%): | -4.0 % | -4.0 % |

GL-919-FW

CT **04/11/2028**

N° d'agrément: S094D172
N° de série: VF1RFB00069912860

**S094D172**
**26192082**
**XXXXXX**

DUPLICATA