



N° d'imprimé : D 139812035

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

28/09/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26132259

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/09/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S069D379

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : ZAC Terre Valet
Rue Georges Polossat

69720 ST LAURENT DE MURE

Tél : 04.72.48.89.33 Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 069F1305

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise
en circulation

FT-348-AA(F)

28/09/2020

28/09/2020

Marque

Désignation commerciale

PEUGEOT

308

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF3LBYHYPLS161183

M1

VASP

Type/CNIT

Énergie

M10PGTVP0857876

GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

142712

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale
d'un feu de brouillard avant : D, G5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE
SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD,
AVG6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément
endommagé : D

6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré : D

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

01.09.2025: 126 738 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):		+0.3 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):		3 %		8 %
Force verticales :		766 daN		456 daN
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	304 daN	281 daN	171 daN	154 daN
Déséquilibre ($< 20\%$) :		8 %		10 %
Forces de freinage (efficacité) :	304 daN	281 daN	171 daN	154 daN
Taux d'efficacité globale ($\geq 58\%$) : 74 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 21 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m^{-1}) : C1: 0.12 C2: < 0.10				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-0.9 %	-0.8 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-4.0 %	-4.0 %		