



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92818940

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		07/10/2026		26008655	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestation défectueux AVD Défaillances mineures : 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AV 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVD			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
06/12/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013T405					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE MIRAMAS					
(3) COORDONNÉES : 64 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 13140 MIRAMAS Tél : 04 42 55 07 92					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084T1171					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
GE-605-LQ (F)		02/02/2022		02/02/2022	
Marque		Désignation commerciale			
MINI		COUNTRYMAN COOPER S			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
WMW51BR0903P04095		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10MN1VP012P724		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
28072					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
GE-605-LQ CT:06/12/2026 N° D'AGRÈMENT : S013T405 N° SÉRIE : WMW51BR0903P04095 N° D'IMPRIMÉ : T92818940 S013T405 26008655 XXXXXXXXXX					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+5.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		2 %		3 %	
Forces verticales :		936 daN		611 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		348 daN	301 daN	194 daN	215 daN
Déséquilibre (<20%) :		14 %		10 %	
Forces de freinage (efficacité) :		348 daN	301 daN	194 daN	215 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		68 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		25 %			
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :		0 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :		0.02 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :		0.999			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-2.5 %		-2.3 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-3.4 %		-3.2 %	