AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F071559285

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/11/2026	26077014

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S076F198**

(9) RAISON SOCIALE :
AAB ROUEN

(3) COORDONNÉES :
RUE AMÉDÉE DORMOY

76000 ROUEN
02.35.63.56.82

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 076F0463

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FQ-870-FZ (F)	30-11-2022	05-06-2020

Marque	Désignation commerciale
TOYOTA	PROACE CITY

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
YAREFYHYCGJ926078	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10JT0CT0330455	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

83799

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (AVG,AVD)

Défaillances mineures

6.1.1.d.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure du berceau (AV)

6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré (AVG)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-1.0m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		1%			1%	
Forces verticales		862daN			555daN	
Frein de service						
Forces de freinage	326daN		305daN	190daN		166daN
Déséquilibre (<20%)		7%			13%	
Force de freinage (efficacité)	326daN		305daN	190daN		166daN
Taux d'efficacité (=>50%)				69%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)				22%		

Opacité des fumées (0.51m-¹) C3:0.31 C4:0.24 C5:0.31 Moyenne:0.29
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-0.8% D:-1.0%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-2.7% D:-1.8%