EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGE

NORISKO

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D140905490

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/11/2026	26180952

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/11/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S044V033
(9) RAISON SOCIALE : C.T.A. DU SUD LOIRE
(3) COORDONNÉES : 119, route de la Gare
44120 VERTOU
Tél : 02.40.33.48.45 Fax: 02.40.33.22.07

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 044D1062
SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
FA-013-GN(F)	11/09/2018	11/09/2018

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C3

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7SXBHW6JT644676	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP043Z948	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

126094

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, ARD

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration: ARD

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

19.03.2025: 106 040 km / 07.03.2023: 68 746 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+7.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	0 %		7 %	
Force verticales :	737 daN		432 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	269 daN	234 daN	169 daN	156 daN
Déséquilibre (< 20%) :	13 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	269 daN	234 daN	169 daN	156 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 70 %
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 21 %
Émissions à l'échappement
Opacité des fumées (0.51m^{-1}) : C1: 0.16 C2: < 0.10
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%): -1.2 % -1.9 %