

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D140015460

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL																																																																												
Contrôle technique périodique	16/10/2026	26191563																																																																												
(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																													
Défavorable pour défaillances majeures	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) : AVD, AVG 4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AV																																																																													
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif : AV 4.5.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation : ARG 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVD, AVG Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09.07.2024: 72 671 km / 19.07.2022: 51 970 km																																																																													
15/12/2026																																																																														
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																														
Contre-visite																																																																														
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																														
N° D'AGRÈMENT : S094D172																																																																														
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE CRETEIL																																																																														
(3) COORDONNÉES : 6, Rue de la Haute Quinte Carrefour Pompadour																																																																														
94000 CRETEIL																																																																														
Tél : 01.43.99.21.21 Fax: 01.43.99.92.94																																																																														
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																														
N° D'AGRÈMENT : 094D1223																																																																														
SIGNATURE :																																																																														
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																														
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation																																																																														
EX-979-QE(F) 28/05/2018 28/05/2018																																																																														
Marque Désignation commerciale																																																																														
PEUGEOT 5008																																																																														
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre																																																																														
VF3M45GZWJL038750 M1 VP																																																																														
Type/CNIT Energie																																																																														
M10PGTVP056F173 ES																																																																														
Document(s) présenté(s)																																																																														
Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules																																																																														
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																													
101502																																																																														
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km):</td> <td colspan="2">+18.8 m/km</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%):</td> <td colspan="2">1 %</td> <td colspan="2">0 %</td> </tr> <tr> <td>Force verticales :</td> <td colspan="2">920 daN</td> <td colspan="2">658 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td> <td>291 daN</td> <td>326 daN</td> <td>230 daN</td> <td>254 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (< 20%) :</td> <td colspan="2">11 %</td> <td colspan="2">10 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>291 daN</td> <td>326 daN</td> <td>230 daN</td> <td>254 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 69 %</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 24 %</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Émissions à l'échappement</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.14% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.000</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):</td> <td>-1.2 %</td> <td>-1.7 %</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):</td> <td>-4.0 %</td> <td>-4.0 %</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km):	+18.8 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%):	1 %		0 %		Force verticales :	920 daN		658 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	291 daN	326 daN	230 daN	254 daN	Déséquilibre (< 20%) :	11 %		10 %		Forces de freinage (efficacité) :	291 daN	326 daN	230 daN	254 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 69 %					Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 24 %					Émissions à l'échappement					CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.14% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.000					Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.2 %	-1.7 %			Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-4.0 %	-4.0 %		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																											
	G	D	G	D																																																																										
Ripage (-8 à +8 m/km):	+18.8 m/km																																																																													
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	1 %		0 %																																																																											
Force verticales :	920 daN		658 daN																																																																											
Frein de service																																																																														
Forces de freinage (déséquilibre) :	291 daN	326 daN	230 daN	254 daN																																																																										
Déséquilibre (< 20%) :	11 %		10 %																																																																											
Forces de freinage (efficacité) :	291 daN	326 daN	230 daN	254 daN																																																																										
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 69 %																																																																														
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 24 %																																																																														
Émissions à l'échappement																																																																														
CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.14% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.000																																																																														
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.2 %	-1.7 %																																																																												
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-4.0 %	-4.0 %																																																																												

EX-979-QE

CT 15/12/2026

S094D172
26191563
XXXXXX

N° d'agrément: S094D172
N° de série: VF3M45GZWJL038750