EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGE

AUTOCONTROL

N° d'imprimé : D144143641

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	04/11/2026	26146122

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S076D373

(9) RAISON SOCIALE : CHIVOT NICOLAS

(3) COORDONNÉES : 424 Route de Paris

76520 FRANQUEVILLE ST PIERRE

Tél : 02.35.80.60.75 Fax:

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 076T0440

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
FG-403-HK(F)	05/10/2020	21/05/2019

Marque	Désignation commerciale
SKODA	KODIAQ

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
TMBJJ7NS8K8062139	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10SKDVP021N347	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

137927

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: AVD, AVG

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVD, AVG

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

16.06.2025: 106 758 km / 25.05.2023: 59 814 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+6.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	11 %		11 %	
Force verticales :	994 daN		722 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	357 daN	365 daN	225 daN	242 daN
Déséquilibre (< 20%) :	3 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	357 daN	365 daN	225 daN	242 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 69 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 27 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.50m^{-1}) :	C3: < 0.10	C4: < 0.10	C5: < 0.10	Moyenne: < 0.10
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-2.4 %	-2.1 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-3.5 %	-3.1 %		