



N° D'IMPRIMÉ CV60668193

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

24/09/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26000351

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) ARD, ARG

3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant

4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) D

Défaillances mineures :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD, AVD, ARG

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S076C362

RAISON SOCIALE : SASU CONTROLE TECHNIQUE ST JEAN

COORDONNÉES : 10 RUE PIERRE GILLES DE GENNES
76150 SAINT JEAN DU CARDONNAY
Tél : 02 32 93 92 78

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 076F1279

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays : GP-601-LG (F) Date d'immatriculation : 10/06/2023 Date de 1^{ère} mise en circulation : 10/06/2023

Marque

AUDI

Désignation commerciale

A6 AVANT

N° dans la série du type (VIN)

WAUZZZF25PN011418

Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10AUDVP091H872

Énergie

GH

Document(s) présenté(s)

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

99081

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+6.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %		9 %	
Forces verticales :	1068 daN		937 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	386 daN	389 daN	307 daN	344 daN
Déséquilibre (<20%) :	1 %		11 %	
Forces de freinage (efficacité) :	386 daN	389 daN	307 daN	344 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	71 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	32 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées(0.1 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1 C3:<0.1 m-1 Moyenne:<0.1 m-1				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.5 %		-1.6 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO