N° d'imprimé : D140905337

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 02/11/2026 | 26180804 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

01/11/2028

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**


Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S044V033
(9) RAISON SOCIALE : C.T.A. DU SUD LOIRE
(3) COORDONNÉES : 119, route de la Gare
44120 VERTOU
Tél : 02.40.33.48.45 Fax: 02.40.33.22.07

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 044D1192
SIGNATURE :



**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ere mise en circulation |
|---|---|---|
| GL-493-TH(F) | 23/01/2023 | 23/01/2023 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| FORD | PUMA |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WF02XXERK2NR24746 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10FRDVP4678158 | FH |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

22482

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : G

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVD, AVG

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT | | ARRIERE | |
|---|---|---|---|---|
| | G | D | G | D |
| **Ripage** (-8 à +8 m/km): | -5.1 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%): | 1 % | | 8 % | |
| **Force verticales :** | 795 daN | | 514 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 320 daN | 291 daN | 211 daN | 193 daN |
| **Déséquilibre (< 20%) :** | 10 % | | 9 % | |
| **Forces de freinage (efficacité) :** | 320 daN | 291 daN | 211 daN | 193 daN |

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 77 %
**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥ 18%) : 23 %
**Émissions à l'échappement**
CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.00% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.025

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-0,5% à -2,5%): | -1.8 % | -1.2 % |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1%): | -4.0 % | -3.2 % |