# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Sécuritest**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ T 37128411**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 15/10/2026 | 26004187 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Favorable**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**14/10/2028**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contrôle technique périodique**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S033T031

(9)RAISON SOCIALE : SECURITEST CENON

(3) COORDONNÉES : CONTROLE TECHNIQUE CENON ENTRE 2 MERS
75 BOULEVARD DE L'ENTRE DEUX MERS
33150 CENON

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 033T0508

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| GH-383-FS (F) | 29/06/2022 | 29/06/2022 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 5008 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF3MCYHZUNS084512 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| M10PGTVP1297893 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances mineures :**
1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 15/06/2026 : 138933 km

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

142129

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -3.2 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 5 % | | 8 % | |
| **Forces verticales** : | 948 daN | | 667 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 326 daN | 340 daN | 219 daN | 227 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 5 % | | 4 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 326 daN | 340 daN | 219 daN | 227 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 68 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 27 %

**Émissions à l'échappement**
Opacité des fumées(0.51 m-1) C5:<0.1 m-1 C6:<0.1 m-1 C7:<0.1 m-1 Moyenne:<0.1 m-1

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -1.4 % -1.1 %

**GH-383-FS**

**CT:14/10/2028**

**N° D'AGRÉMENT : S033T031**

**N° SÉRIE : VF3MCYHZUNS084512**

**N° D'IMPRIMÉ : T37128411**

**S033T031**
**26004187**
**XXXXXXXXXX**