PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F070845861**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	28/10/2026	26045263

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S033F373**

(9) RAISON SOCIALE :
VIVAUTO PLVL

(3) COORDONNÉES :
27 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

33530 BASSENS
05.56.38.43.23

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 033F1548

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EK-812-PE (F)	07-03-2017	07-03-2017

Marque	Désignation commerciale
AUDI	A4 AVANT

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WAUZZZF47HA031602	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10AUDVP018S291	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée (ARD)

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (ARG,ARD)

Défaillances mineures

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/04/2021:54663 Kms / 11/04/2023:77776 Kms / 16/04/2025:100275 Kms / 08/09/2026:116149 Kms /

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

116153

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	-6.5m/km					
Dissymétrie suspension (<=30%)	4%			2%		
Forces verticales	960daN			767daN		
Frein de service						
Forces de freinage	366daN		354daN	265daN		258daN
Déséquilibre (<20%)	4%			3%		
Force de freinage (efficacité)	366daN		354daN	265daN		258daN
Taux d'efficacité (=>58%)	71%					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)	30%					
Opacité des fumées (0.50m-¹) C1:<0.10 C2:<0.10						
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)	G:-2.2%		D:-2.1%			

EK-812-PE

CT 27/12/2026

N° d'agrément : S033F373

N° de série : WAUZZZF47HA03160

S033F373
26045263
XXXXX

DUPLICATA