PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Sécuritest

N° D'IMPRIMÉ T 01329393

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	10/11/2026	26002635

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)
5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVG, AVD

Défaillances mineures :
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013T201

(9)RAISON SOCIALE : EURL AUTO BILAN DES MOLIERES

(3) COORDONNÉES : Z.A LES MOLIERES
AVENUE DU LUXEMBOURG
13140 MIRAMAS
Tél : 04.90.58.34.87. - Fax : 04.90.58.34.87.

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 013T0762

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GR-471-SH (F)	09/10/2023	09/10/2023

Marque	Désignation commerciale
VOLKSWAGEN	TOURAN

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WVGZZZ1T4RW005511	M1	VP

Type / CNIT	Energie
M10VWGVPAP7R740	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

101829

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-3.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		0 %	
Forces verticales :	914 daN		682 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	354 daN	336 daN	236 daN	231 daN
Déséquilibre (<20%) :	6 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	354 daN	336 daN	236 daN	231 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 72 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 26 %				
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) : 0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 %		Lambda (0.97 à 1.03) : 1.001	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.0 %		-2.2 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +2.0 %		-3.8 %		