



N° d'imprimé : D140905043

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																											
Contrôle technique périodique	09/10/2026	26180515																																																																											
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																												
Défavorable pour défaillances majeures	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé : AVD, AVG 4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : ARG 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: AVG, ARD, ARG																																																																												
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre : AR 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuiе-glacе défectueux : ARD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G 4.6.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Glace défectueuse : ARG 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380 Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 20.01.2026: 142 464 km / 24.01.2024: 89 996 km																																																																												
08/12/2026																																																																													
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																													
Contre-visite																																																																													
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																													
N° D'AGRÈMENT : S044V033 (9) RAISON SOCIALE : C.T.A. DU SUD LOIRE (3) COORDONNÉES : 119, route de la Gare 44120 VERTOU Tél : 02.40.33.48.45 Fax: 02.40.33.22.07																																																																													
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																													
N° D'AGRÈMENT : 044D1062 SIGNATURE : 																																																																													
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																													
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ere mise en circulation EX-292-VL(F) 25/06/2021 31/05/2018 Marque Désignation commerciale RENAULT TRAFIC (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1JL000360873888 M1 VP Type/CNIT Énergie M10RENV5585867 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																													
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																												
166603																																																																													
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																													
	<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km):</td><td colspan="4">-7.6 m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%):</td><td colspan="2">1 %</td><td colspan="2">5 %</td></tr><tr><td>Force verticales :</td><td colspan="2">1249 daN</td><td colspan="2">891 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td><td>507 daN</td><td>507 daN</td><td>328 daN</td><td>261 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (< 20%) :</td><td colspan="2">1 %</td><td colspan="2">21 %</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>507 daN</td><td>507 daN</td><td>328 daN</td><td>261 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 74 %</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 21 %</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Opacité des fumées (0.37m⁻¹) : C1: < 0.10 C2: < 0.10</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-0.5% à -3%):</td><td>-0.6 %</td><td>-1.0 %</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):</td><td>-4.0 %</td><td>-4.0 %</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>			AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km):	-7.6 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%):	1 %		5 %		Force verticales :	1249 daN		891 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	507 daN	507 daN	328 daN	261 daN	Déséquilibre (< 20%) :	1 %		21 %		Forces de freinage (efficacité) :	507 daN	507 daN	328 daN	261 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 74 %					Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 21 %					Émissions à l'échappement					Opacité des fumées (0.37m ⁻¹) : C1: < 0.10 C2: < 0.10					Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-0.6 %	-1.0 %			Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-4.0 %	-4.0 %		
	AVANT		ARRIERE																																																																										
	G	D	G	D																																																																									
Ripage (-8 à +8 m/km):	-7.6 m/km																																																																												
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	1 %		5 %																																																																										
Force verticales :	1249 daN		891 daN																																																																										
Frein de service																																																																													
Forces de freinage (déséquilibre) :	507 daN	507 daN	328 daN	261 daN																																																																									
Déséquilibre (< 20%) :	1 %		21 %																																																																										
Forces de freinage (efficacité) :	507 daN	507 daN	328 daN	261 daN																																																																									
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 74 %																																																																													
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 21 %																																																																													
Émissions à l'échappement																																																																													
Opacité des fumées (0.37m ⁻¹) : C1: < 0.10 C2: < 0.10																																																																													
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-0.6 %	-1.0 %																																																																											
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-4.0 %	-4.0 %																																																																											