

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D140015050

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° PROCÈS-VERBAL																																																																												
Contrôle technique périodique		06/10/2026		26191267																																																																												
(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																													
Favorable			DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G																																																																													
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																
05/10/2028																																																																																
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																
Contrôle technique périodique																																																																																
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																
N° D'AGRÈMENT : S094D172 (9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE CRETEIL (3) COORDONNÉES : 6, Rue de la Haute Quinte Carrefour Pompadour 94000 CRETEIL Tél : 01.43.99.21.21 Fax: 01.43.99.92.94																																																																																
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																
N° D'AGRÈMENT : 094D133 SIGNATURE :																																																																																
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation GJ-750-VW(F) 03/10/2022 03/10/2022 Marque Désignation commerciale CITROEN C5 AIRCROSS (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VR7ACYHZSNL034485 M1 VP Type/CNIT Énergie M10CTRV175G384 GO Document(s) présent(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel																																																																																
(4) KILOMÈTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																													
120753																																																																																
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km):</td> <td colspan="2">+2.8 m/km</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%):</td> <td colspan="2">3 %</td> <td colspan="2">1 %</td> </tr> <tr> <td>Force verticales :</td> <td colspan="2">926 daN</td> <td colspan="2">614 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td> <td>269 daN</td> <td>285 daN</td> <td>184 daN</td> <td>210 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (< 20%) :</td> <td colspan="2">6 %</td> <td colspan="2">13 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>269 daN</td> <td>285 daN</td> <td>184 daN</td> <td>210 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :</td> <td colspan="4">61 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</td> <td colspan="4">20 %</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Émissions à l'échappement</td> </tr> <tr> <td>Opacité des fumées (0.51m⁻¹) :</td> <td colspan="2">C1: < 0.10 C2: < 0.10</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):</td> <td>-1.9 %</td> <td>-2.4 %</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):</td> <td>-4.0 %</td> <td>-4.0 %</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km):	+2.8 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%):	3 %		1 %		Force verticales :	926 daN		614 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	269 daN	285 daN	184 daN	210 daN	Déséquilibre (< 20%) :	6 %		13 %		Forces de freinage (efficacité) :	269 daN	285 daN	184 daN	210 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	61 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	20 %				Émissions à l'échappement					Opacité des fumées (0.51m ⁻¹) :	C1: < 0.10 C2: < 0.10				Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.9 %	-2.4 %			Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-4.0 %	-4.0 %		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																													
	G	D	G	D																																																																												
Ripage (-8 à +8 m/km):	+2.8 m/km																																																																															
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	3 %		1 %																																																																													
Force verticales :	926 daN		614 daN																																																																													
Frein de service																																																																																
Forces de freinage (déséquilibre) :	269 daN	285 daN	184 daN	210 daN																																																																												
Déséquilibre (< 20%) :	6 %		13 %																																																																													
Forces de freinage (efficacité) :	269 daN	285 daN	184 daN	210 daN																																																																												
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	61 %																																																																															
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	20 %																																																																															
Émissions à l'échappement																																																																																
Opacité des fumées (0.51m ⁻¹) :	C1: < 0.10 C2: < 0.10																																																																															
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.9 %	-2.4 %																																																																														
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-4.0 %	-4.0 %																																																																														

GJ-750-VW

CT 05/10/2028

S094D172
26191267
XXXXXX

N° d'agrément: S094D172
N° de série: VR7ACYHZSNL034485