EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGE

NORISKO

N° d'imprimé : D143259520

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	10/11/2026	26180982

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/11/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S044V033

(9) RAISON SOCIALE : C.T.A. DU SUD LOIRE

(3) COORDONNÉES : 119, route de la Gare


44120 VERTOU

Tél : 02.40.33.48.45 Fax: 02.40.33.22.07

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 044D1062

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
FR-574-PB(F)	25/10/2024	22/07/2020

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	JUMPY SPACETOURER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7VAYHVKL7037083	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP072Y239	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

167078

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

13.05.2026: 162 410 km / 06.05.2026: 161 950 km / 12.05.2025: 151 075 km
17.05.2024: 131 561 km / 25.05.2023: 91 925 km / 01.07.2022: 57 080 km
02.07.2021: 25 140 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+4.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	1 %		3 %	
Force verticales :	1065 daN		857 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	323 daN	306 daN	251 daN	262 daN
Déséquilibre (< 20%) :	6 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	323 daN	306 daN	251 daN	262 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 59 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 22 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.51m⁻ ¹) : C1: < 0.10 C2: < 0.10

Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-1.2 %	-1.7 %
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-2.5 %	-3.0 %