



N° D'IMPRIMÉ T 01187742

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle volontaire total		01/10/2026		26000463	
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES			
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) 4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptré défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée ARG Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013T405					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE MIRAMAS					
(3) COORDONNÉES : 64 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 13140 MIRAMAS Tél : 04 42 55 07 92					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084T1171					
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
GX-531-HE (F)		03/06/2024		03/06/2024	
Marque		Désignation commerciale			
TESLA		MODEL Y			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
XP7YGCEK3RB447199		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10TSLVP000X993		EL			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
64269					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+2.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		2 %		4 %	
Forces verticales :		1012 daN		1045 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		381 daN	359 daN	390 daN	359 daN
Déséquilibre (<20%) :		6 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :		381 daN	359 daN	390 daN	359 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		72 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 28 %					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-2.4 %		-2.0 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-4.0 %		-4.0 %	