



N° d'imprimé : D140905004

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

07/10/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26180476

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

06/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S044V033
(9) RAISON SOCIALE : C.T.A. DU SUD LOIRE
(3) COORDONNÉES : 119, route de la Gare

44120 VERTOU

Tél : 02.40.33.48.45 Fax: 02.40.33.22.07

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 044D1062
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

FB-202-AL(F)

11/10/2018

11/10/2018

Marque

Désignation commerciale

FORD

FOCUS

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

WF0NXXGCHNJP20417

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10FRDVP272D322

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

128450

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible : AV

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : G

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

18.02.2025: 92 778 km / 17.02.2023: 47 035 km / 13.10.2022: 42 522 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+2.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	0 %		8 %	
Force verticales :	847 daN		503 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	303 daN	289 daN	182 daN	179 daN
Déséquilibre (< 20%) :	5 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	303 daN	289 daN	182 daN	179 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	70 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	26 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.50m ⁻¹) :	C3: < 0.10	C4: < 0.10	C5: < 0.10	Moyenne: < 0.10
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-2.6 %	-1.9 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-1.4 %	-4.0 %		