

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D140015259

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° PROCÈS-VERBAL																																																													
Contrôle technique périodique		13/10/2026		26191462																																																													
(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																															
Favorable																																																																	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																	
12/10/2028																																																																	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																	
Contrôle technique périodique																																																																	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																	
N° D'AGRÈMENT : S094D172 (9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE CRETEIL (3) COORDONNÉES : 6, Rue de la Haute Quinte Carrefour Pompadour 94000 CRETEIL Tél : 01.43.99.21.21 Fax: 01.43.99.92.94																																																																	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																	
N° D'AGRÈMENT : 094C1282 SIGNATURE :																																																																	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																	
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation GH-411-SP(F) 27/07/2022 27/07/2022 Marque Désignation commerciale RENAULT TWINGO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1AH000869513948 M1 VP Type/CNIT Énergie M10RENVPC89A823 EL Document(s) présente(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel																																																																	
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																															
23158		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km):</td> <td colspan="4">-0.8 m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%):</td> <td colspan="2">7 %</td> <td colspan="2">2 %</td> </tr> <tr> <td>Force verticales :</td> <td colspan="2">612 daN</td> <td colspan="2">584 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td> <td>221 daN</td> <td>233 daN</td> <td>177 daN</td> <td>194 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (< 20%) :</td> <td colspan="2">6 %</td> <td colspan="2">9 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>221 daN</td> <td>233 daN</td> <td>177 daN</td> <td>194 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :</td> <td colspan="4">68 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</td> <td colspan="4">30 %</td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):</td> <td>-0.7 %</td> <td>-1.1 %</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>					AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km):	-0.8 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%):	7 %		2 %		Force verticales :	612 daN		584 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	221 daN	233 daN	177 daN	194 daN	Déséquilibre (< 20%) :	6 %		9 %		Forces de freinage (efficacité) :	221 daN	233 daN	177 daN	194 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	68 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	30 %				Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-0.7 %	-1.1 %		
	AVANT		ARRIÈRE																																																														
	G	D	G	D																																																													
Ripage (-8 à +8 m/km):	-0.8 m/km																																																																
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	7 %		2 %																																																														
Force verticales :	612 daN		584 daN																																																														
Frein de service																																																																	
Forces de freinage (déséquilibre) :	221 daN	233 daN	177 daN	194 daN																																																													
Déséquilibre (< 20%) :	6 %		9 %																																																														
Forces de freinage (efficacité) :	221 daN	233 daN	177 daN	194 daN																																																													
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	68 %																																																																
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	30 %																																																																
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-0.7 %	-1.1 %																																																															
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																	

GH-411-SP

CT 12/10/2028

S094D172
26191462
XXXXXX

N° d'agrément: S094D172
N° de série: VF1AH000869513948