PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F070845924**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/11/2026	26045326

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S033F373**

(9) RAISON SOCIALE :
VIVAUTO PLVL

(3) COORDONNÉES :
27 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

33530 BASSENS
05.56.38.43.23

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 075D1110

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GG-648-XJ (F)	07-07-2025	14-06-2022

Marque	Désignation commerciale
BMW	420D

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WBA11AS090CK33200	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10BMWVP088E594	GH

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

104808

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances critiques

1.1.13.a.3. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale non visible) (ARG,ARD)

Défaillances majeures

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG,AVD)

Défaillances mineures

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 25/09/2026:104504 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	-7.4m/km					
Dissymétrie suspension (<=30%)	2%			3%		
Forces verticales	856daN			784daN		
Frein de service						
Forces de freinage	343daN		331daN	259daN		258daN
Déséquilibre (<20%)	4%			1%		
Force de freinage (efficacité)	343daN		331daN	259daN		258daN
Taux d'efficacité (=>58%)	72%					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)	27%					
Opacité des fumées (0.51m-¹) C1:<0.10 C2:<0.10						
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)	G:-1.4%		D:-2.2%			
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	G:-2.4%		D:-2.6%			

GG-648-XJ

CT 13/11/2026

N° d'agrément : S033F373
N° de série : WBA11AS090CK3320

S033F373
26045326
XXXXX

DUPLICATA