N° D'IMPRIMÉ C73693002

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 29/10/2026 | 26003049 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Favorable**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**28/10/2028**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contrôle technique périodique**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S076C362

(9) RAISON SOCIALE : SASU CONTROLE TECHNIQUE ST JEAN

(3) COORDONNÉES : 10 RUE PIERRE GILLES DE GENNES
76150 SAINT JEAN DU CARDONNAY
Tél : 02 32 93 92 78

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 076D1307

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| GH-677-DQ (F) | 27/06/2022 | 27/06/2022 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | CLIO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1RJA00769430914 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVPE43F290 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

24738

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances mineures :**

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -4.1 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 1 % | | 7 % | |
| **Forces verticales** : | 717 daN | | 447 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 259 daN | 232 daN | 174 daN | 178 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 11 % | | 3 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 259 daN | 232 daN | 174 daN | 178 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 72 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %

**Émissions à l'échappement**

CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.023

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 % -2.1 %