EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGE

N° d'imprimé : S 640798620

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/11/2026	26120791

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
16/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
S056S033
N° D'AGRÉMENT :

SO.SEC.AUTO.
(9) RAISON SOCIALE :

(3) COORDONNÉES :
ZI de Kerpont
56600 LANESTER

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
056D1177
N° D'AGRÉMENT :
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GF-163-XG (F)	20/04/2022	20/04/2022

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	ARKANA

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1RJL000UC309265	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVPD96Y582	EH

Document(s) présenté(s) :
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
109936

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :
DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

S056S033

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint, ARG,ARD.

Défaillance(s) mineure(s)
4.5.1.c.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIERE) : Mauvaise fixation, ARG.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
17/02/2026 : 93940km /

Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données veuillez consulter le site internet https://www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+0.7m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	3%		10%	
Forces verticales :	849daN		550daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	262daN	285daN	183daN	195daN
Déséquilibre (<20%):	9%		7%	
Forces de freinage (efficacité) :	262daN	285daN	183daN	195daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	66%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 21%

Emissions à l'échappement :
CO ralenti (≤ 0,3%): 0.27% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.01% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.019

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.1%	-2.1%