



N° D'IMPRIMÉ T 01187741

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle volontaire total		01/10/2026		26000462	
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES			
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) 5.1.3.a.2. ROULEMENT : Jeu ou bruit excessif AVG 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARG 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AVG Défaillances mineures : 6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré AVG, AVD			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013T405					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE MIRAMAS					
(3) COORDONNÉES : 64 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 13140 MIRAMAS Tél : 04 42 55 07 92					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013F1175					
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
GV-222-MS (F)		04/03/2024		04/03/2024	
Marque		Désignation commerciale			
PEUGEOT		308			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VR3F3DGXTRY515192		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10PGTVP212G431		EE			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
122419					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+7.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		2 %		2 %	
Forces verticales :		986 daN		705 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		384 daN	372 daN	248 daN	242 daN
Déséquilibre (<20%) :		4 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :		384 daN	372 daN	248 daN	242 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 73 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 26 %					
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.02 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.002					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-2.5 %		-2.5 %	