

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D140905033

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique	08/10/2026	26180505	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Favorable	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09.06.2026: 38 753 km / 28.05.2024: 27 717 km		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
07/10/2028			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : S044V033			
(9) RAISON SOCIALE : C.T.A. DU SUD LOIRE			
(3) COORDONNÉES : 119, route de la Gare			
44120 VERTOU			
Tél : 02.40.33.48.45 Fax: 02.40.33.22.07			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 044D1062			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation			
FN-408-SJ(F)	14/02/2020	14/02/2020	
Marque Désignation commerciale			
CITROEN	C3		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			
VF7SXHMRLT511314	M1	VP	
Type/CNIT Énergie			
M10CTRVPO76J607	ES		
Document(s) présenté(s)			
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
39503			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+5.6 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	1 %		26 %	
Force verticales :	671 daN		420 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	269 daN	263 daN	157 daN	139 daN
Déséquilibre ($< 20\%$) :	3 %		11 %	
Forces de freinage (efficacité) :	269 daN	263 daN	157 daN	139 daN
Taux d'efficacité globale ($\geq 58\%$) : 75 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 23 %				
Émissions à l'échappement				
CO Ralenti ($\leq 0,3\%$) : 0.00% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$) : 0.00% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.019				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.2 %	-0.9 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-4.0 %	-4.0 %		