

N° D'IMPRIMÉ C70247223

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	28/09/2026	26002838					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) G						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ							
27/11/2026							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contre-visite	Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGRÈMENT : S076C362							
(9) RAISON SOCIALE : SASU CONTROLE TECHNIQUE ST JEAN							
(3) COORDONNÉES : 10 RUE PIERRE GILLES DE GENNES 76150 SAINT JEAN DU CARDONNAY Tél : 02 32 93 92 78							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGRÈMENT : 076F1279							
SIGNATURE : 							
IDENTIFICATION DU VEHICULE							
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation					
GL-427-EP (F)	20/12/2022	20/12/2022					
Marque	Désignation commerciale						
FORD	PUMA						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
WF02XXERK2NR24757	M1	VP					
Type/CNIT	Énergie						
M10FRDVP4678158	FH						
Document(s) présenté(s)							
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
43810	G	AVANT		G	ARRIERE		
		D		D			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.2 m/km					
PROCÈS-VERBAL N° :	Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	4 %	10 %				
DATE :	Forces verticales :	784 daN	506 daN				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	Frein de service						
	Forces de freinage :	272 daN	249 daN	184 daN	185 daN		
	Déséquilibre (<20%) :	9 %		1 %			
	Forces de freinage (efficacité) :	272 daN	249 daN	184 daN	185 daN		
	Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	68 %					
	Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	18 %					
	Émissions à l'échappement						
	CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :	0 %	CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	1.021	
	Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.5 %	-2.4 %				
	Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %	-4.0 %				