PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Sécuritest

N° D'IMPRIMÉ T 01329397

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	12/11/2026	26002639

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AR

Défaillances mineures :
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013T201

(9)RAISON SOCIALE : EURL AUTO BILAN DES MOLIERES

(3) COORDONNÉES : Z.A LES MOLIERES
AVENUE DU LUXEMBOURG
13140 MIRAMAS
Tél : 04.90.58.34.87. - Fax : 04.90.58.34.87.

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 013T0762

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GP-161-EB (F)	30/05/2023	30/05/2023

Marque	Désignation commerciale
OPEL	ASTRA

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VXKF3DGXTP1032273	M1	VP

Type / CNIT	Energie
M10PCLVP6761749	EE

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

89720

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+5.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %		11 %	
Forces verticales :	965 daN		687 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	298 daN	336 daN	251 daN	223 daN
Déséquilibre (<20%) :	12 %		12 %	
Forces de freinage (efficacité) :	298 daN	336 daN	251 daN	223 daN

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 67 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 28 %

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.01 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.003

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.2 %	-1.5 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %	-2.5 %