

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 139812218

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		14/10/2026	26132446	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: ARD		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : AVD, AVG 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: ARD, ARG		
13/12/2026				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT : S069D379				
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE				
(3) COORDONNÉES : ZAC Terre Valet Rue Georges Polossat 69720 ST LAURENT DE MURE Tél : 04.72.48.89.33 Fax: 0				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÈMENT : 069F1305				
SIGNATURE : 				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation				
GK-179-FV(F) 27/10/2022 27/10/2022				
Marque Désignation commerciale				
CITROEN C4				
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre				
VR7BBYHSANE052365 M1 VP				
Type/CNIT Énergie				
M10CTRVP170R945 GO				
Document(s) présenté(s)				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
137775				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+2.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	4 %		4 %	
Force verticales :	763 daN		482 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	290 daN	242 daN	134 daN	135 daN
Déséquilibre (< 20%) :	17 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	290 daN	242 daN	134 daN	135 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	64 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	20 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m ⁻¹) :	C1: < 0.10 C2: < 0.10			
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.5 %	-1.5 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-3.4 %	-3.5 %		



GK-179-FV

CT 13/12/2026

N° d'agrément: S069D379
N° de série: VR7BBYHSANE052365

N° D'IMPRIMÉ : D139812218