EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D** 139812453

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/11/2026	26132683

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S069D379
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE
(3) COORDONNÉES : ZAC Terre Valet
Rue Georges Polossat
69720 ST LAURENT DE MURE
Tél : 04.72.48.89.33 Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 069F1305
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
FW-366-EK(F)	29/12/2020	29/12/2020

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C3 AIRCROSS

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF72CYHX1M4012369	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP114A489	GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

159517

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: AVD, AVG

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

05.12.2024: 100 873 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-0.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	0 %		3 %	
Force verticales :	806 daN		464 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	306 daN	284 daN	187 daN	168 daN
Déséquilibre (< 20%) :	8 %		11 %	
Forces de freinage (efficacité) :	306 daN	284 daN	187 daN	168 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 74 %
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 23 %
Émissions à l'échappement
Opacité des fumées (0.51m⁻ ¹) : C1: < 0.10 C2: < 0.10

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-0.9 %	-0.7 %
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	0.8 %	0.9 %

DEKRA
FW-366-EK
CT 08/01/2027
N° d'agrément: S069D379
N° de série: VF72CYHX1M4012369
N° D'IMPRIMÉ : D139812453

S069D379
26132683
XXXXXX