N° D'IMPRIMÉ C73692995

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 29/10/2026 | 26003042 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Favorable**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**28/10/2028**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 28/10/2027**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S076C362

(9) RAISON SOCIALE : SASU CONTROLE TECHNIQUE ST JEAN

(3) COORDONNÉES : 10 RUE PIERRE GILLES DE GENNES
76150 SAINT JEAN DU CARDONNAY
Tél : 02 32 93 92 78

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 076D1307

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FY-268-WQ (F) | 29/09/2025 | 27/04/2021 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | PARTNER |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VR3EFYHWCMN520916 | N1 | CTTE |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| N10PGTCT129A444 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

192430

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances mineures :**
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 15/04/2025 : 144175 km / 21/04/2026 : 180915 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | +1.1 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 1 % | | 1 % | |
| **Forces verticales** : | 882 daN | | 577 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 241 daN | 249 daN | 205 daN | 206 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 4 % | | 1 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 241 daN | 249 daN | 205 daN | 206 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 61 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

**Émissions à l'échappement**
Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -2.2 % -2.0 %
**Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -3.6 %