EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : D 139916098

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	24/11/2026	26132829

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/11/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S069D379
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE
(3) COORDONNÉES : ZAC Terre Valet
Rue Georges Polossat
69720 ST LAURENT DE MURE
Tél : 04.72.48.89.33 Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 069F1305
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
GH-885-EY(F)	28/06/2022	28/06/2022

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C4

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VR7BBYHZBNE035432	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP1192160	GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

82341

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: ARD, ARG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : G

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: ARD, ARG

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-4.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	6 %		0 %	
Force verticales :	796 daN		471 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	261 daN	251 daN	155 daN	136 daN
Déséquilibre (< 20%) :	4 %		13 %	
Forces de freinage (efficacité) :	261 daN	251 daN	155 daN	136 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 63 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 22 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m⁻ ¹) :	C1: < 0.10	C2: < 0.10		
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.1 %	-0.8 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-0.7 %	-1.9 %		

DEKRA
GH-885-EY
CT 23/11/2028
N° d'agrément: S069D379
N° de série: VR7BBYHZBNE035432
D'IMPRIMÉ : D139916098

S069D379
26132829
XXXXXX