

N° D'IMPRIMÉ C70247222

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	28/09/2026	26002837					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Favorable	Défaillances mineures : 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ							
27/09/2028							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contrôle technique périodique							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGRÈMENT : S076C362							
(9) RAISON SOCIALE : SASU CONTROLE TECHNIQUE ST JEAN							
(3) COORDONNÉES : 10 RUE PIERRE GILLES DE GENNES 76150 SAINT JEAN DU CARDONNAY Tél : 02 32 93 92 78							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGRÈMENT : 076F1279							
SIGNATURE : 							
IDENTIFICATION DU VEHICULE							
(2) Immatriculation et pays GL-486-PN (F)	Date d'immatriculation 11/09/2025	Date de 1ère mise en circulation 11/01/2023					
Marque MINI	Designation commerciale COOPER						
(1) N° dans la série du type (VIN) WMW31DH0502T93114	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP					
Type/CNIT M10MN1VP0133253	Énergie ES						
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
39576							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							
PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :							
	G	AVANT		G	ARRIERE		D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.8 m/km					
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		0 %			9 %		
Forces verticales :		806 daN			481 daN		
Frein de service							
Forces de freinage :	285 daN		278 daN	161 daN			153 daN
Déséquilibre (<20%) :		3 %			6 %		
Forces de freinage (efficacité) :	285 daN		278 daN	161 daN			153 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58 \%$) :	68 %						
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18 \%$) :	22 %						
Émissions à l'échappement							
CO ralenti ($\leq 0.3 \%$) : 0 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2 \%$) : 0.05 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.011							
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.2 % -1.4 %							